



DUMEX Remover

Remover de pinturas.
De alta pureza.

Remover lavable de pintura es una mezcla de solventes de alta pureza y otras materias, que sirve especialmente para la remonicion de cualquier tipo de pintura.

Datos técnicos

Consistencia	Liquido viscoso translucido
Olor	Punzante a amoniaco
Presentación	1 L
Flamabilidad	Flamable a 38° C
Densidad	1.1 - 1.2 Kg/L
Base	Solventes activos
Viscosidad	500 - 3000 cps
Riesgo al ambiente	No verter en drenajes
Dilución máxima	No diluir
Aplicación	Brocha
Lavabilidad	Lavar con abundante agua
Tiempo para remonición	10 minutos

Atención



Nocivo en caso de ingestión



Inflamable

Equipo de Seguridad

H - Guantes, Goggles, Mandil, Respirador.

Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicara ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades. Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con thinner mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación. Las superficies sobre las que se aplicará deberán estar con fondo estructural al momento de la aplicación de la pintura. Aplicar pistola. SR viene listo para aplicarse, en caso de dilución con thinner hacerlo máximo en un 10% y con Xileno en un 20%.

Precauciones

Producto inflamable. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ser nocivas para la salud. No se deje al alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad. Prohibido utilizar este producto en la fabricacion de articulos que sean susceptibles de llevarse a la boca. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Evite el contacto directo con piel y ojos, ni se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla. El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, alejado de altas temperaturas, chispas o flamas. Utilizar preferentemente antes de 5 meses.

Diamante de Seguridad



www.dumex.mx