



DUMEX Thinner americano

Mezcla de solventes de gran pureza.
Para trabajos profesionales.

Mezcla de solventes, hidrocarburos y cetonas de gran pureza, que garantizan una máxima compatibilidad con los productos DUMEX y una máxima solvencia con productos base solvente.

Datos técnicos

Consistencia	Líquido transparente
Olor	Solvente aromático
Presentación	1, 19 y 200 L
Flamabilidad	Flamable a 38° C
Densidad	0.75 - 0.85 Kg/L
Base	Solventes
Viscosidad	NA
Riesgo al ambiente	No verter en drenajes
Dilución máxima	NA
Solubilidad	Solo con productos recomendados

Mezclas recomendadas

Alquidum
Oxidum
SR

Atención



Nocivo en caso
de ingestión



Inflamable

Equipo de Seguridad

H - Guantes, Goggles, Mandil, Respirador.

Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicara ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades. Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con thinner mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación. Las superficies sobre las que se aplicará deberán estar con fondo estructural al momento de la aplicación de la pintura. Aplicar pistola. SR viene listo para aplicarse, en caso de dilución con thinner hacerlo máximo en un 10% y con Xileno en un 20%.

Precauciones

Producto inflamable. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ser nocivas para la salud. No se deje al alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad. Prohibido utilizar este producto en la fabricación de artículos que sean susceptibles de llevarse a la boca. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Evite el contacto directo con piel y ojos, ni se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla. El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, alejado de altas temperaturas, chispas o flamas. Utilizar preferentemente antes de 5 meses.

Diamante de Seguridad



www.dumex.mx