



DUMEX® ProTraffic

Pintura para tráfico y señalización vial

Soporta la fricción y desgaste.

Pintura para señalización peatonal, vehicular y delimitación zonas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. De máxima resistencia a la fricción, abrasión e intemperie.

Identificación de Componentes

Componente	% Máximo	Riesgo Inmediato	Grado de Riesgo			Equipo de Protección
			S	I	R	
Bióxido de Titanio (TiO₂)	1.0 - 25.0	NO	0	0	0	C
Óxidos de Hierro	3.5 - 15.0	NO	1	0	0	B
Ftalocianinas de Cobre	4.0 - 8.0	NO	1	1	0	D
Carbonatos de Calcio (CaCO₃)	7.5 - 15.0	11.5 mg/m³	1	0	0	E
Talcos	4.0 - 12.0	NO	0	0	0	C
Catalizadores	5.0 - 8.0	SI	2	3	1	E
Solventes	30.0 - 60.0	SI	2	3	1	E
Acrílicos	40.0 - 60.0	SI	2	3	1	E
Hule clorado	10.0 - 35.0	SI	2	3	1	E

Datos técnicos

Terminado	Film Mate
Tipo	Alquidal - hule clorado
Olor	Solvente aromático
Presentación	1, 4, 19, 200 L
Rendimiento 15 mils	2 a 4 m ² /L
Flamabilidad	Flamable a 38° C
Tiempo de secado al tacto	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Densidad	1.486 Kg/L
Viscosidad Brookfield	3500 - 4500 CPS
Viscosidad Stormer	70 - 80 KU
Sólidos en peso	65 - 70 %
Finura Hegman	5
Unidades de brillo a 60°	10 - 25
Grosor de aplicación	0.4 milímetros

Aplicación de microesfera de vidrio

Para acabado reflejante aplicar microesfera de vidrio sobre la película húmeda usando 325 g por metro cuadrado hundiendo el 60% del cuerpo de la esfera, esto mejora la visibilidad nocturna y la resistencia a la fricción.

Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicara ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades. Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con thinner mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación. Aplicar pistola. Producto listo para usarse, mezclar perfectamente. No aplicar sobre superficies húmedas o mojadas.

Precauciones

Producto inflamable. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ser nocivas para la salud. No se deje al alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad. Prohibido utilizar este producto en la fabricación de artículos que sean susceptibles de llevarse a la boca. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Evite el contacto directo con piel y ojos, ni se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla. El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, alejado de altas temperaturas, chispas o flamas. Utilizar preferentemente antes de 5 meses.

dumex.mx