



DUMEX® Aquadum

Recubrimiento para albercas

Soporta contacto constante con agua.

Recubrimiento de alta durabilidad en exteriores, enriquecido con caucho clorado, para instalaciones de inmersión o humedad constante, resiste los productos químicos usados en el tratamiento de agua en albercas. Aditivado para eliminar la formación de algas, hongos y moho.

Identificación de Componentes

Componente	% Máximo	Riesgo Inmediato	Grado de Riesgo			Equipo de Protección
			S	I	R	
Bióxido de Titanio (TiO₂)	1.0 - 25.0	NO	0	0	0	C
Óxidos de Hierro	3.5 - 15.0	NO	1	0	0	B
Ftalocianinas de Cobre	4.0 - 8.0	NO	1	1	0	D
Carbonatos de Calcio (CaCO₃)	7.5 - 15.0	11.5 mg/m³	1	0	0	E
Talcos	4.0 - 12.0	NO	0	0	0	C
Catalizadores	5.0 - 8.0	SI	2	3	1	E
Solventes	30.0 - 60.0	SI	2	3	1	E
Acrílicos	40.0 - 60.0	SI	2	3	1	E
Caucho clorado	10.0 - 35.0	SI	2	3	1	E

Datos técnicos

Terminado	Film Brillante
Tipo	Acrílico
Olor	Solvente Aromático
Presentación	1, 4, 19, 200 L
Rendimiento Teórico	7.5 m ² /L
Rendimiento real a 2 manos	4 - 6 m ² /L
Flamabilidad	Flamable a 38° C
Tiempo de secado al tacto	60 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Densidad	1.311 - 1.313 Kg/L
Viscosidad Brookfield	3500 - 4500 CPS
Viscosidad Stormer	80 - 95 Unidades Krebs
Sólidos en peso	45 - 65 %
Finura Hegman	Mínimo 6
Unidades de brillo a 60°	90 - 93
Densidad a 25° C	0.90 - 1.20 kg/L

Recomendaciones

Limpie muy bien la superficie donde aplicara ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades. Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con thinner mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación. Aplicar pistola. Aquadum viene listo para aplicarse, en caso de dilución con Xileno hacerlo máximo en un 20%.

Precauciones

Producto inflamable. Contiene solventes y sustancias tóxicas que pueden ser nocivas para la salud. No se deje al alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad. Prohibido utilizar este producto en la fabricación de artículos que sean susceptibles de llevarse a la boca. Utilizar el producto con ventilación adecuada. Evite el contacto directo con piel y ojos, ni se ingiera, en caso de ello, no provocar el vomito y de inmediato acudir al médico. Cierre bien el envase después de cada uso. Utilizar guantes y lentes al momento de aplicarla. El producto deberá ser almacenado en un lugar fresco y seco, alejado de altas temperaturas, chispas o flamas. Utilizar preferentemente antes de 5 meses.

dumex.mx